

| Rice Typen | Europa 2 Pferde | Double 2 Pferde Hochdach | Sixty 2 Großpferde | Treble 3 Pferde | Equipoise Rückwärtstransport |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Innenlänge | 3230 mm | 3230 mm | 3540 mm | 3790 mm | 3790 mm |
| Innenbreite | 1676 mm | 1676 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Innenhöhe | 2160 mm | 2310 mm | 2310 mm | 2310 mm | 2310 mm |
| Aussenlänge | 4445 mm | 4445 mm | 5000 mm | 5400 mm | 5400 mm |
| Aussenbreite | 2184 mm | 2184 mm | 2298 mm | 2298 mm | 2298 mm |
| Aussenhöhe | 2570 mm | 2720 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Zul. Ges.-Gew. | 2300 kg | 2600 kg | 2700 / 3200 kg | 2700 / 3200 kg | 2700 / 3200 kg |
| Leergewicht | 980 kg | 1020 kg | 1140 kg | 1300 kg | 1240 kg |
| Nutzlast | 1320 kg | 1580 kg | 1560 / 2020 kg | 1400 / 1860 kg | 1460 / 1920 kg |

Farbtabelle



blau



dunkelgrün



rot



grau



schwarz



bordeaux



dunkelblau

Konstruktionsmerkmale

- Verrottungsfester Alu-Kunststoffboden
- Front- und Heckrampe mit nachstellbarer Hebehilfe
- KNOTT Brems- und Kupplungssystem
- Volle Kopffreiheit im Ein- und Ausstieg
- Vollständig geschweißtes und verzinktes Chassis
- Aludach und profilierte Alu-Seitenpaneele
- Lichtdach und Dachluke vorn aus Glasfaserkunststoff
- Kotflügel aus Thermoplast-Kunststoff
- Verzinkte Gummifederachsen
- 12 Volt-Lichtanlage mit 7-poligem Stecker

Serienausstattung

- 2-schichtiger Acryllack in 7 Standardfarben
- Gummibodenmatte und Rampenmatte mit Anti-Rutschleisten
- Tragbarer Wasserkanister mit Halterung
- Verladestützen hinten
- Zwangsbelüftung vorn
- 2 Seitenlüftungen
- Rotierender Dachentlüfter
- 2 Schiebefenster seitlich, 1 Fenster vorn
- Innenlampe mit Schalter
- Schwenkbare und herausnehmbare Trennwand
- Schwenkbares Kopftrenngitter
- Höhenverstellbare Brust- und Schweifstangen
- Bruststange mit Panikverschluss
- 4 Anbindeösen
- Profilierte Trennwand- und Seitenwandpolster
- 3 Gepäcknetze
- 2 Sattelhalter, klappbar
- 2 Bremskeile mit Halterung
- Stützrad mit Vollgummilauf rad
- Reserverad mit Schutzhülle
- Inspektionstür mit Edelstahl-Türschloß
- Abschließbarer Kupplungskopf

Sonderausstattung

- Auflastung auf 3200 kg Gesamtgewicht
- Sattelbox mobil oder außen fest montiert
- Innenraumüberwachung per Funkkamera
- Zusätzliche Innen- und Außenlampen
- Brust- und Schweifstange über volle Breite
- Zusätzliche Bruststangenhalterungen
- Anfahrspiegel vorn montiert
- Sonderfarben nach Absprache möglich
- Individuelle Wünsche auf Anfrage

Vertrieb · Service · Transporte

Manfred Ruser

Am Hof 2 · D-23744 Mönchneversdorf
 Telefon 0 45 28 - 8 31 · Telefax 0 45 28 - 8 00
 info@manfred-ruser.de
 www.manfred-ruser.de